



תרכיז רחיק (SC) קוטל עשבים לשילוך עלים בכותנה

מכיל : 120 גרם/ליטר Thidiazuron ו-60 גרם/ליטר Diuron

| משפחה כימית | מנגנון פעולה | קבוצת HRAC | חומר פעיל |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|
| Urea | מניעת פוטוסינתזה ב-PSII | C2 | Diuron |
| Phenylurea | יצירת רקמת ניתוק בעלה | - | Thidiazuron |

כללי: התכשיר "תשליך" הינו שילוב של שני חומרים פעילים. האחד מווסת צמיחה הגורם ליצירת רקמת ניתוק בין הגבעול לעלה והשני קוטל עשבים הגורם לייבוש העלה. מספר ימים לאחר יישום התכשיר מתחיל תהליך הנשירה. מהירות השילוך תלויה בטמפרטורה ובלחות והתהליך נמשך בד"כ 12-16 ימים (בטמפ' גבוהות ולחות גבוהה התהליך מואץ ובטמפ' נמוכות ולחות נמוכה הוא מואט).

אופן היישום:

| נפח תריס (ליטר/דונם) | מינון (סמ"ק/דונם) | | גידול |
|--|-------------------------|---------------------------|-------|
| | ריסוס שני ^{2/} | ריסוס ראשון ^{1/} | |
| 30-10 בריסוס מהקרקע. 5 בריסוס מהאוויר | 30 | 70-60 | כותנה |

^{1/} יש לרסס במינון הגבוה כאשר נוף הכותנה גבוה וסבוך או אם הריסוס השני מתוכנן להיעשות במג.
^{2/} ריסוס שני יינתן לאחר 7-10 ימים מהריסוס הראשון

מועד ריסוס ראשון: לאחר שנפתחו לפחות 60%-70% מהלקטים.

הערות ואזהרות:

- בריסוס מהקרקע הריסוס ייעשה במרסס בעל מוטי ריסוס אופקי ושרוול מתנפח כאשר הפומיות מכוונות כלפי מטה.
- אין לרסס בעת משב רוח.
- אין לרסס בתנאים של אינוורסיה (היפוך).
- מנע רחף התריסים לגידולים שכנים. רחף התריסים עלול לפגוע בגידולי תרבות. הדרים, חסה, ענבים ומנגו רגישים ביותר לתכשיר אך גם גידולים אחרים יכולים להיפגע.
- בגידולים רגישים רחף התריסים עלול לגרום לצריבות ונקרוזות בעלווה ובפרי וכן לנשירת העלים.
- יש להתרחק לפחות 100 מטר מגידולים שכנים.
- בד"כ ניתן להגיע לשילוך מתאים לקטיף לאחר שני ריסוסים עוקבים. ריסוס שלישי, במידת הצורך, יינתן במג.
- לקבלת פעילות מיטבית, יש להבטיח כיסוי מלא ואחיד של העלים בתריסים.



שילובים: ניתן לשלב את התכשיר תשליך עם התכשיר קוויק.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 24 שעות.

סכנות לסביבה:

- אינו רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: 3082

מספר רישיון הגה"צ: 4288/ה.צ./2016

אריזות: 5 ליטר



שמירה על הסביבה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פיתוח מתקדם



ייצור כחול לבן

ת. עדכון: 02.2023

מיוצר ומשווק ע"י: תפזול תעשיות כימיות בע"מ
אזור תעשייה מערבי בית שמש, טלפון: 02-9926040

